

# Super 10 LA

Sotto Chioma



- Meccanismo movimento a sfera
- Bagnatura fino a 19 m
- Due angolazioni del getto (10°-14°)

## APPLICAZIONI



ANTIBRINA



CLIMATIZZAZIONE

## DATI TECNICI

### Super 10 LA - TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Colore Ugello	P (bar)	Q (l/h)	Corpo ugello Blu Super 10 getto 10°		Corpo ugello Rosso Super 10 getto 14°	
			D (m)	Altezza massima del getto (cm)	D (m)	Altezza massima del getto (cm)
Viola	2.5	360	15.5	60	17.5	90
	3.0	395	16	62	18.0	99
	3.5	425	16	64	18.0	111
	4.0	455	16	68	18.0	114
F.R.	3.0-5.0	360	15.5	60	17.5	90
Giallo	2.5	450	16.5	50	17.5	100
	3.0	495	16.5	55	18.0	105
	3.5	530	17.0	60	18.0	110
	4.0	570	16.5	65	17.5	115
F.R.	3.0-5.0	450	16.5	50	18.5	100
Verde	2.5	550	16.0	55	16.0	105
	3.0	600	16.5	60	17.5	110
	3.5	650	17.0	70	18.0	115
	4.0	695	16.5	80	18.5	120
F.R.	3.0-5.0	550	16.5	60	18.0	100
Rosso	2.5	670	16.5	60	18.5	110
	3.0	735	17.0	65	19.0	115
	3.5	790	17.5	70	19.0	120
	4.0	850	17.0	80	19.0	125
F.R.	3.0-5.0	670	17.0	70	19.0	120

## STRUTTURA E CARATTERISTICHE

- Ugello a baionetta con codice colore per una facile manutenzione
- Disponibile con regolatore di portata (F.R.)
- Realizzato in materiale plastico ad alta resistenza a urti, corrosione, prodotti utilizzati in fertirrigazione e radiazioni UV

## GAMMA DI MODELLI DISPONIBILI

Colore ugello (mm)	Portata (l/h)	Corpo ugello Blu Super 10 getto 10°		Corpo ugello Rosso Super 10 getto 14°	
		Super 10 Codice	Super 10 F.R. Codice	Super 10 Codice	Super 10 F.R. Codice
Viola	360	335343	336343		
Giallo	450	335346	336346	335746	336746
Verde	550	335342	336342	335742	336742
Rosso	670	335347	336347	335747	336747

Super 10 F.R. colore base argento