

# Mamkad 16

Pieno campo



- Meccanismo di movimento a sfera
- Spaziatura fino a 9 m
- Installazione su stand 5 l

## APPLICAZIONI



ORTAGGI A FOGLIA



CAROTA



GERMINAZIONE



CLIMATIZZAZIONE

## DATI TECNICI

### MAMKAD 16 - TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Pluviometria (mm/h) e uniformità (CU) a differenti spaziature

Colore Ugello	P (bar)	Q (l/h)	D (m)	Spaziatura (m)					
				6x6	6x7	7x7	7x8	8x8	8x9
Blu	2.0	135	14	3.8	3.2	2.8	2.4	2.1	
	2.5	151	14	4.1	3.5	3.0	2.7	2.3	
	3.0	165	14	4.6	3.9	3.4	2.9	2.6	
	3.5	178	13	5.0	4.3	3.7	3.2	2.8	
	4.0	192	13	5.3	4.5	3.9	3.4	3.0	
F.R.	2.5-5.0	135	13	3.6	3.1	2.7	2.3	2.0	
Giallo	2.0	180	15	4.8	4.1	3.5	3.1	2.7	
	2.5	201	14	5.6	4.8	4.1	3.6	3.1	
	3.0	220	14	6.1	5.2	4.5	3.9	3.4	
	3.5	238	14	6.7	5.7	4.9	4.3	3.7	
	4.0	255	14	7.0	6.0	5.1	4.5	3.9	
F.R.	2.5-5.0	180	14	5.0	4.3	3.7	3.2	2.8	
Viola	2.0	225	15	6.2	5.3	4.6	4.0	3.5	3.1
	2.5	252	15	7.0	6.0	5.1	4.5	3.9	3.5
	3.0	275	15	7.6	6.5	5.6	4.9	4.3	3.8
	3.5	297	15	8.3	7.1	6.1	5.3	4.6	4.1
	4.0	320	15	8.9	7.6	6.5	5.7	5.0	4.4
F.R.	2.5-5.0	225	15	6.1	5.3	4.5	3.9	3.4	3.1
Nero	2.0	270	16	7.4	6.4	5.4	4.8	4.2	3.7
	2.5	302	16	8.4	7.2	6.2	5.4	4.7	4.2
	3.0	330	16	9.2	7.9	6.7	5.9	5.2	4.6
	3.5	356	16	9.9	8.5	7.3	6.4	5.6	5.0
	4.0	383	16	10.6	9.1	7.8	6.8	6.0	5.3
F.R.	2.5-5.0	270	16	7.4	6.3	5.4	4.7	4.1	3.7

Codici colore relativi all'Uniformità di Distribuzione	CU>92%	CU=89-92%	CU=85-88%	CU<85%
--	--------	-----------	-----------	--------

\* Testato a un'altezza da terra pari a 60 cm

## STRUTTURA E CARATTERISTICHE

- Eccellente uniformità di distribuzione a bassa pressione e a basse pluviometrie
- Ugello realizzato in materiale plastico ad alta resistenza e di facile manutenzione
- Componenti in materiale plastico robusto, guarnizioni in ceramica a garanzia di affidabilità e durata
- Ugello pop-up per efficace protezione contro gli insetti
- Disponibile con regolatore di portata (F.R.)
- Cuffia protezione strada su richiesta
- Pressione d'esercizio: 2,4-4,0 bar / 2,5-5,0 con regolatore di portata

