



IDROCICLONE


Filtrazione Serie ODIS

Filtrazione con idrocycloni Adatti per la filtrazione di particelle inorganiche di piccole-medie dimensioni in sospensione. Particolarmente indicato come filtrazione preliminare di acqua da pozzo pre-filtrazione a dischi o a rete.

Applicazioni	Irrigazione di impianti a goccia, micro ed aspersione in Agricoltura, irrigazione Giardinaggio, applicazioni Industriali
Livello filtrazione Standard	Separatore particelle dimensione > 200 micron densità > 1 g/cm ³
Efficienza	95% — 98% - Perdita di carico raccomandata 0.2—0.5 Bar
Press. Max esercizio	8 Bar
Corpo	In metallo sabbiato e fosfatizzato con zinco
Verniciatura	120 micron - poliestere extra-resistente, applicato elettrostaticamente ed essiccato in forno su uno strato di fosfato di zinco per una massima protezione ed anticorrosione
Guarnizioni	Gomma Nitrilica (NBR)
Attacchi	



Filtro idrociclone

Codice	Descrizione articolo	Tank (lt)	Ø	
6240110410	Idrociclone - 50820M	10	2"	Filettato 11 - 17 m ³ /h
6240110420	Idrociclone - 50830M	10	3"	Filettato 18 - 34 m ³ /h

