

Aquamaster 2005

Pieno campo



- Innovativa struttura antisetto
- Spaziatura fino a 7 m
- Installazione su butterfly stand

APPLICAZIONI



ORTAGGI A FOGLIA



GERMINAZIONE



CLIMATIZZAZIONE

DATI TECNICI

2005 - TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Pluviometria (mm/h) e uniformità (CU) a differenti spaziature

Colore Rotore	Colore Ugello	P (bar)	Q (l/h)	D (m)	Spaziatura (m)										
					4x4	4x5	4x6	4x7	5x5	5x6	5x7	6x6	6x7	7x7	
Arancione	1.5	104	9.5	6.5	5.2	4.3	3.7	4.2	3.5	3.0	2.9	2.5	2.1		
	2.0	120	9.5	7.5	6.0	5.0	4.3	4.8	4.0	3.4	3.3	2.8	2.4		
	2.5	134	9.5	8.4	6.7	5.6	4.8	5.3	4.5	3.8	3.7	3.2	2.7		
Nero	1.5	138	9.5	8.5	6.8	5.7	4.9	5.4	4.5	3.9	3.8	3.2	2.8		
	2.0	160	10.0	10.0	8.0	6.7	5.7	6.4	5.3	4.6	4.5	3.8	3.3		
	2.5	179	10.5	11.3	9.1	7.5	6.5	7.2	6.0	5.2	5.0	4.3	3.7		
Verde	Blu	1.5	173	10.5	10.7	8.6	7.2	6.1	6.9	5.7	4.9	4.8	4.1	3.5	
		2.0	200	11.0	12.6	10.1	8.4	7.2	8.0	6.7	5.7	5.6	4.8	4.1	
		2.5	223	11.0	14.0	11.2	9.3	8.0	8.9	7.4	6.4	6.2	5.3	4.6	
Giallo	1.5	215	10.5	13.3	10.7	8.9	7.6	8.5	7.1	6.1	5.9	5.1	4.4		
	2.0	250	11.5	15.7	12.5	10.4	8.9	10.0	8.3	7.2	7.0	6.0	5.1		
	2.5	305	12.0	19.0	15.2	12.6	10.8	12.1	10.1	8.7	8.4	7.2	6.2		
Rosso	1.5	260	12.0	16.4	13.1	10.9	9.4	10.5	8.7	7.5	7.3	6.2	5.3		
	2.0	300	12.5	18.5	14.8	12.3	10.6	11.8	9.9	8.5	8.2	7.1	6.0		
	2.5	335	13.0	21.0	16.8	14.0	12.0	13.4	11.2	9.6	9.3	8.0	6.8		

Codici colore relativi all'Uniformità di Distribuzione	CU>92%	CU=89-92%	CU=85-88%	CU<85%
--	--------	-----------	-----------	--------

* Testato a un'altezza da terra pari a 60 cm

STRUTTURA E CARATTERISTICHE

- Ottima resistenza all'usura, alla radiazione solare ed alle sostanze chimiche
- Speciale diffusore studiato per una elevata uniformità di distribuzione, massima copertura e gocce di diametro contenuto.
- Asta di sostegno stabile con minima perdita di carico
- Pressione di esercizio raccomandata: 1,5-2,5 bar

